

## Declaración de Prestaciones Nr. 179-566-ES

1. Código de identificación única del producto tipo:

**Dispositivo de salida de emergencia de conformidad con EN 179:2008**

2. Producto o familia de productos según se exige de conformidad con el Artículo 11, apartado 4, Reglamento N° 305/2011:

**Cerraduras de embutir GBS 90A (I) en combinación con los juegos de manillería de CISA S.p.A. con el código EN 179**

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**Dispositivo de salida de emergencia accionado mediante una manivela en puertas de salida de emergencia, apta para puertas cortafuegos y en combinación con un cierrapuertas.**

4.1 Nombre o dirección de contacto del fabricante de cerradura de embutir según lo dispuesto en el Artículo 11, apartado 5, Reglamento (UE) N° 305/2011:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
58706 Menden / Germany**

4.2 Nombre o dirección de contacto del fabricante de juegos de manillería según lo dispuesto en el Artículo 11, apartado 5, Reglamento (UE) N° 305/2011:

**CISA S.p.A.  
Via G. Oberdan 42  
48018 Faenza / Italy**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal y como figura en el Anexo V, Reglamento (UE) N° 305/2011:

**System 1**

6. El MPA NRW con la acreditación N°432 clasificó y revisó conforme a las especificaciones de EN 179:2008 el ensayo tipo y evaluó las prestaciones conforme al System 1 y expidió el certificado de conformidad 0432-CPR-00099-01 .

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Prestaciones declaradas:

**Especificaciones técnicas armonizadas: EN 179:2008**

| Características esenciales             | Prestaciones                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clasificación</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1 Categoría de uso                   | Grado 3: Alta frecuencia de uso                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2 Durabilidad                        | Grado 7: 200.000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.3 Test peso de puerta                | Grado 7: hasta 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4 Apto para puertas cortafuegos      | Grado B: Apto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.5 Seguridad                          | Grado 1: Apto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.6 Resistencia a la corrosión         | Grado 3: 96 h [conforme EN 1670]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7 Seguridad                          | Grado 5: 5000 N (clase más alta)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.8 Proyección del elemento de control | Grado 2: Proyección estándar                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.9 Operado mediante                   | Tipo A: Manivela                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.10 Tipo de función antipánico        | Grado B / D: Dependiendo del lado de montaje de la manivela/pomo. Para puertas de una sola hoja.                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de función antipánico             | Función I [E]<br>Cuadradillo pasante, la función de escape está siempre activa. Esto es posible utilizar la manivela en la dirección de apertura de la puerta. Combinar con pomo fijo en el exterior, en contra de la dirección de salida de la puerta sólo se puede abrir mendi |

**Control de sustancias peligrosas**

Los materiales utilizados en este producto no contienen materiales peligrosos. Además, no se liberan en el medio ambiente, según se permite en cualquier norma o reglamento europeo.

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.1

Tobias Schulte, Director ejecutivo ECO Schulte GmbH & Co. KG  
(Nombre y cargo en la empresa)

Menden, 21.05.2019


