

PRODUKTINFORMATION

ECO KNÖPFE

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR





Knöpfe OKL Magis




K-116 Rundrosette



Knopf K-116 auf OKL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung		
ER	Knopf links fest		5030020134
ER	Knopf rechts fest		5030020132




K-117 Rundrosette



Knopf K-117 auf OKL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.




	Ausführung		
ER	Knopf links fest		5030058883
ER	Knopf rechts fest		5030058884




K-135 Rundrosette



Knopf K-135 auf OKL Rundrosette zur einseitigen Befestigung oder als montagefreundliche Knopf-Knopf Garnitur durchverschraubt und mit hochfester Steckverbindung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung	Türstärke			
ER	Knopf fest		5030019812		
ER	Knopf-Knopf Set	38-45			5030063570
ER	Knopf-Knopf Set	44-66			5030063571




K-160 Rundrosette



Knopf K-160 auf OKL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung		
ER	Knopf links fest		5030037851
ER	Knopf rechts fest		5030037310




K-165 Rundrosette



Knopf K-165 auf OKL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.

	Ausführung		
ER	Knopf fest		5030023068




Knöpfe OGL Rundrosette




K-117 Rundrosette



Knopf K-117 auf OGL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12/M8 Gewindemutter zur Befestigung DIN-L / R. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung	
ER	DIN-L / R verwendbar	5030058885
AI	DIN-L / R verwendbar	5030058886




K-130 Rundrosette



Knopf K-130 auf OGL-Click Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.


		
ER	5030012313	5030012429
AI	5030012409	5030012378




K-135 Rundrosette



Knopf K-135 auf OGL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x40mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung	
ER	Knopf fest	5030027912




K-165 Rundrosette



Knopf K-165 auf OGL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.

		
ER	5030063574	5030063566




Knöpfe OGL-Click Rundrosette




K-117 Rundrosette



Knopf K-117 auf OGL-Click Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12/M8 Gewindemutter zur Befestigung DIN-L / R. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



	Ausführung	
ER	DIN-L / R verwendbar	5030063295
AI	DIN-L / R verwendbar	auf Anfrage




K-130 Rundrosette



Knopf K-130 auf OGL-Click Rundrosette zur einseitigen Befestigung oder als montagefreundliche Knopf-Knopf Set durchverschraubt und mit hochfester Steckverbindung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.


		Ausführung	Türstärke	
ER	5030048652	ER Knopf-Knopf Set	38-45	5030063572
AI	auf Anfrage	ER Knopf-Knopf Set	44-66	5030063573




K-165 Rundrosette



Knopf K-165 auf OGL Rundrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm), sowie M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.

	
ER	auf Anfrage





Knöpfe OGL Ovalrosette




K-110 Ovalrosette

Knopf K-110 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und M8 Gewinde für Wechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.





		
ER	5030009418	




K-116 Ovalrosette

Knopf K-116 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und M8 Gewinde für Wechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.




		
ER	5030009431	




K-117 Ovalrosette

Knopf K-117 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung mit Stütznocken. Komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte, inkl. Befestigungssenkenschraube M5x22.





		
ER	5030058887	
AI	5030058888	




K-120 Ovalrosette

Knopf K-120 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und M8 Gewinde für Wechselstifte. Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



		
ER	5030009620	




K-160 Ovalrosette

Knopf K-160 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung. Komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte. Vierkant 9 mm bei der Ausführung "fest drehbar". Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



ER	fest	5030035387	fest drehbar	5030042563
AI	fest	5030035388	fest drehbar	5030047898




Knöpfe OGL Ovalrosette



K-165 Ovalrosette

Knopf K-165 auf OGL Ovalrosette zur einseitigen Befestigung.
Komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte.
Vierkant 9 mm bei der Ausführung "fest drehbar".
Bitte bestellen Sie ggf. das Befestigungsmaterial mit.



ER	fest	5030009460	fest drehbar	5030040871
----	------	------------	--------------	------------

Produktinformation und Verwendung von ECO Beschlagtechnik

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

1. Die von ECO hergestellten Beschlagsysteme sind Bedienungshilfen, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schließbewegungen und / oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen vorgenommen werden können.
2. Zu diesen Produkten mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montageanleitung / Montagevorschrift zu montieren.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte

Ein Fehlgebrauch von Beschlagsystemen für Türen und Fenster, d.h. die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung liegt insbesondere in den folgenden Fällen vor:

- Ein- oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Beschlagsystem;
- die Bedienung erfolgt mit Hilfswerkzeugen;
- die Beschläge werden als Ersatz für fehlende Wandpuffer benutzt;
- Beschläge werden als Aufhängevorrichtung für schwere Lasten missbraucht;
- Beschläge werden zusammen mit Panikschlössern entgegen der Empfehlung der Schloss- und Beschlägeindustrie im Dauergebrauch statt nur im Notfall eingesetzt und benutzt;
- Beschädigung der Oberfläche der Beschlagsysteme durch die Benutzung scharfer oder harter Gegenstände;
- die Verwendung von Befestigungsmitteln von Fremdherstellern.

Durch diese Fehler tritt früher oder später ein Schaden auf, wobei die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten Produkteigenschaften besitzen.

§ 3 Produktleistungen

1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen festgelegt. Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger Erfahrung herausgearbeitet und sind als Allgemeingut der Baubeschlagsbranche zu betrachten. Der Inhalt der Normen sowie dieser Erfahrungswerte sind sinngemäß auch auf Beschläge anzuwenden, die nicht ausdrücklich geregelt sind.
2. Im einzelnen gelten die folgenden Normen:
 - EN 1906: Allgemeine Eckwerte für Türbeschläge und Zubehör;
 - DIN 18273: Sonderregeln für Feuer- und Rauchschutztüren;
 - DIN 18257: Mindestsicherheitsanforderungen an Schutzbeschläge.
3. Das Beschlagsystem ist zu ersetzen, wenn trotz Wartung und Pflege die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr gewährleistet ist, bzw. eine Verletzungsgefahr davon ausgeht.
4. Die Produkte werden im übrigen fortlaufend weiterentwickelt, wobei die Produktion der Qualitätssicherung unterliegt. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

§ 4 Produktwartung

1. Der Verwender hat auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und Befestigungsmittel zu achten.
2. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort einem natürlichen Verschleiß. Alle beweglichen Teile sind deshalb mindestens einmal jährlich zu warten, d.h. es ist in regelmäßigen Abständen der passgenaue Sitz, die Festigkeit der Schraubverbindungen usw. zu überprüfen. Zur Pflege der Beschlagsysteme sollten nur Wasser, weiche Putzmittel sowie sonstige Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.
3. In der Produktion werden insbesondere die Materialien Kunststoff, Aluminium, Edelstahl Rostfrei und Messing verwendet. Auf die unterschiedlichen Pflege- und Wartungserfordernisse dieser unterschiedlichen Materialien wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 5 Informations- und Instruktionspflicht

1. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen zur Verfügung:
 - Kataloge und Prospekte;
 - Ausschreibungstexte;
 - Einkaufsinformationen;
 - Angebotsunterlagen;
 - Montage- und Bedienungsanleitungen;
 - DIN-Normen.
2. Zur Sicherstellung der Funktion der Beschlagsysteme sind
 - Architekten, Planer und sonst in der Sache tätige Personen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten,
 - Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben,
 - Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen und zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten, dass die Beschlagsysteme fachgerecht montiert und installiert werden und dass dem jeweiligen Endverbraucher entsprechende Erläuterungen gegeben werden.



ECO empfiehlt:

- Bei Drückergarnituren ohne Hochhaltefeder empfehlen wir Schlösser nach **DIN 18251**- Klasse 3 oder höher einzusetzen.
- Um das Drückerspiel zwischen Drückergarnitur und Schloss so klein wie möglich zu halten, empfehlen wir Schlösser nach **DIN 18251** mit einer Federklemmnuss.
- Bei einer ordnungsgemäßen Montage und Gebrauch, wird der Farbauftrag bei ECO-Beschlägen dem täglichen Gebrauch standhalten. Übermäßiger Kontakt mit harten und scharfen Gegenständen (z. B. Schlüsselbund, Ringen etc.) kann die Oberfläche zerkratzen. Die Funktion wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

