



# PRODUKTINFORMATION

## FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ARBEITSSTROM (STROMLOS GESCHLOSSEN)

# FEUERSCHUTZTÜRÖFFNER

- Dauerbetrieb (Anschluss parallel): 12VDC ± 15%, 0,2A
- Dauerbetrieb (Anschluss seriell): 24VDC ± 15%, 0,1A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
- Verstellbereich: 5,8-8,8 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Zuhaltkraft: 5.000N
- Maße (l×b×t): 61,8×15,8×25,5 mm
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode



Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Feuerschutztüröffner 12/24V	5030036296	FT502-B 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Option mit Türmeldekontakt 12/24V	5030036297	FT503-B 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Option mit Fallenführung 12/24V	5030036300	FT502-FB 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster
Option mit Fallenführung und TK 12/24V	5030036302	FT503-FB 12/24 V	RS Zulassung / Radiusfalle verstellbar: 3 mm im 0,75 mm Raster

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

