

## **PRODUKTINFORMATION**

**NOTTASTER** 





## **BUS UND STAND-ALONE**

## **NOTTASTER**

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten
- Kontakten (Öffner/Schließer), Belastbarkeit 30 VDC, 1,2 A
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb
- Integrierter Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1,2 A / Sabotagekontakt 30 V, 50 mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24 VDC, ±10%, max. 200 mA
- Maße (lxb): 88 x 88 mm (Größe: 1 x 1)
  Lose beiliegend: Hinweiskleber Nottaste
- Nachleuchtend, Pfeil nach unten zeigend

in der Farbe grau



Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Nottaster mit 2xÖffner, grün	5030036656	NT12-100	Betriebsspannung 12-24V max 200 mA 88x88 mm
Nottaster mit 2xSchließer, weiß	5030036657	NT11-100	Betriebsspannung 12-24V max 200 mA 88x88 mm
Nottaster mit 1 x Öffner, 1 x Schließer, grün	5030036658	NT12-10S	Betriebsspannung 12-24V max 200 mA 88x88 mm
Nottaster mit 1 x Öffner, 1 x Schließer, weiß	5030036659	NT11-10S	Betriebsspannung 12-24V max 200 mA 88x88 mm
Nottaster mit 2xÖffner, Option mit Relais grün	5030036660	NTR12-100	Betriebsspannung 12-24V max 200 mA 88x88 mm

Zubehör	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung		
Nottaster – aP Rahmen					
Aufputzgehäuse 88x88x48mm in der Farbe grün	5030036734	APR1-G55	Muss bei Aufputz Anfragen zusätzlich erfasst werden.		
Aufputzgehäuse 88×88×48mm in der Farbe weiß	5030036729	APR1-W55	Muss bei Aufputz Anfragen zusätzlich erfasst werden.		
Nottaster – uP Einlasskasten					
Einlasskasten 68x68x52mm	5030036737	A1004	Muss bei Unterputz Anfragen zusätzlich erfasst werden.		

Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de www.eco-schulte.de

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



