

## **Deklaracja właściwości użytkowych Nr. 1155-7-PL**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Elektrycznie zasilana blokada położenia dla drzwi rozwiernych wg EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006**

2. Opis produktu / - rodziny produktów wg artykułu 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**ECO EF**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Do drzwi rozwiernych otwieranych ręcznie z regulacją przebiegu zamykania, montaż na ościeznicy po stronie zawiasów również w połączeniu z drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi.**

4. Adres kontaktowy producenta wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:


**ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
58706 Menden / Niemcy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg załącznika V rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**System 1**

6. Laboratorium badawcze MPA NRW numer akredytacji 432 przeprowadziło badanie zgodnie z wytycznymi EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006, zbadało właściwości użytkowe według systemu System 1 oraz wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-00099-05.

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006**

| Zasadniczne kryteria              | Właściwości użytkowe                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Klasyfikacja</b>               |                                                            |
| 4.2 Kategoria użytkowania         | Klasa 3: Do wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych   |
| 4.3 Liczba cykli próbnych         | Klasa 8: 500.000 cykli                                     |
| 4.4 Siła zamykacza                | Wielkość 3-6: zalecana maksymalna szerokość drzwi: 1400 mm |
| 4.5 Odporność ogniowa             | Klasa 1: odpowiednie do zastosowania                       |
| 4.6 Bezpieczeństwo - ochrona osób | Klasa 1: spełnione                                         |
| 4.7 Odporność na korozję          | Klasa 0 : nieokreślona odporność na korozję                |

**Kontrola substancji niebezpiecznych**

Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.


8. Produkt opisany w punktach 1 i 2 jest zgodny z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.


Tobias Schulte, Dyrektor Zarządzający ECO Schulte GmbH & Co. KG

(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Menden, 04.02.2019



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de