

Deklaracja właściwości użytkowych Nr. 1158-25-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Regulator kolejności zamykania z elektryczną blokadą położenia do drzwi rozwiernych wg EN
1158:1997/A1:2002/AC:2006**

2. Opis produktu / - rodziny produktów wg artykułu 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

ECO SR-EF III

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Regulator kolejności zamykania do ręcznie otwieranych drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych, montaż na ościeżnicy po stronie zawiasów, również do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

4. Adres kontaktowy producenta wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden / Niemcy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg załącznika V rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

System 1

6. Laboratorium badawcze MPA NRW numer akredytacji 432 przeprowadziło badanie zgodnie z wytycznymi EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006, zbadało właściwości użytkowe według systemu System 1 oraz wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-00099-06.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

Zasadniczne kryteria	Właściwości użytkowe
Klasyfikacja	
4.2 Kategoria użytkowania	Klasa 3: Do wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
4.3 Liczba cykli próbnych	Klasa 5: 50.000 cykli próbnych obydwu skrzydła oraz 450 000 cykli próbnych dla skrzydła czynnego
4.4 Wielkość regulatora	Wielkość 3-6: zalecana szerokość skrzydła drzwiowego maks. 1400 mm
4.5 Odporność ogniowa	Klasa 1: przeznaczony do zastosowania
4.6 Bezpieczeństwo - ochrona osób	Klasa 1: spełnione
4.7 Odporność na korozję	Klasa 2: 48 h [wg EN 1670]

Kontrola substancji niebezpiecznych


Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.

8. Produkt opisany w punktach 1 i 2 jest zgodny z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 7.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Tobias Schulte, Dyrektor Zarządzający ECO Schulte GmbH & Co. KG
(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Menden, 28.05.2020



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de