

## **Deklaracja właściwości użytkowych Nr. 179-539-PL**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Zamknięcia awaryjne do wyjść wg EN 179:2008**

2. Opis produktu / - rodziny produktów wg artykułu 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**Zamek ECO 109 w połączeniu z klamkami firmy Schlossfabrik Heusser AG kodzie/ kodach EN 179**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Zamknięcia do drzwi w drogach ewakuacyjnych wyposażone w klamki, również drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych oraz w połączeniu z odpowiednim zamykaczem drzwiowym**

4.1 Adres kontaktowy producenta wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
58706 Menden / Niemcy**

4.2 Adres kontaktowy producenta klamek wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:


**Schlossfabrik Heusser AG  
Murgstraße 11  
4853 Murgenthal / Szwajcaria**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg załącznika V rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**System 1**

6. Laboratorium badawcze MPA NRW numer akredytacji 432 przeprowadziło badanie zgodnie z wytycznymi EN 179:2008, zbadało właściwości użytkowe według systemu System 1 oraz wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-00099-01 .

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 179:2008**

| Zasadniczne kryteria                                         | Właściwości użytkowe                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasyfikacja</b>                                          |                                                                                                             |
| 7.1 Kategoria użytkowania                                    | Klasa 3: Wysoka częstotliwość użytkowania                                                                   |
| 7.2 Liczba cykli próbnych                                    | Klasa 7: 200.000 cykli                                                                                      |
| 7.3 Masa drzwi                                               | Klasa 7: do 300 Kg                                                                                          |
| 7.4 Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych | Klasa B: Dopuszczony do zastosowania                                                                        |
| 7.5 Bezpieczeństwo - ochrona osób                            | Klasa 1: spełnione                                                                                          |
| 7.6 Odporność na korozję                                     | Klasa 3: 96 h [według EN 1670]                                                                              |
| 7.7 Zabezpieczenie - odporność na włamanie                   | Klasa 5: 5000 N (najwyższa klasa)                                                                           |
| 7.8 Wystawianie elementu operacyjnego                        | Klasa 2: wystawianie standardowe                                                                            |
| 7.9 Typ działania                                            | Klasa A: zamknięcie uruchamiane klamką                                                                      |
| 7.10 Zakres zastosowania drzwi                               | Klasa B / D: Zależnie od strony montażu galki. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. |
| Funkcja panik zamka                                          | NPD (Funkcja nieokreślona)                                                                                  |

**Kontrola substancji niebezpiecznych**

Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.

8. Produkt opisany w punktach 1 i 2 jest zgodny z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.1.


Tobias Schulte, Dyrektor Zarządzający ECO Schulte GmbH & Co. KG

(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Menden, 21.05.2019



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de