

Deklaracja właściwości użytkowych Nr. 179-588-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamknięcia awaryjne do wyjść wg EN 179:2008

2. Opis produktu / - rodziny produktów wg artykułu 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

Zamek GBS 92 B w połączeniu z klamkami firmy Randi A/S kodzie/ kodach DO 20.28

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zamknięcia do drzwi w drogach ewakuacyjnych wyposażone w klamki, również drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych oraz w połączeniu z odpowiednim zamykaczem drzwiowym

4.1 Adres kontaktowy producenta wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden / Niemcy**

4.2 Adres kontaktowy producenta klamek wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:


**Randi A/S
Mirabellevej 3
8930 Randers / Dania**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg załącznika V rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

System 1

6. Laboratorium badawcze MPA NRW numer akredytacji 432 przeprowadziło badanie zgodnie z wytycznymi EN 179:2008, zbadało właściwości użytkowe według systemu System 1 oraz wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-00099-01 .

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 179:2008

Zasadniczne kryteria	Właściwości użytkowe
Klasyfikacja	
7.1 Kategoria użytkowania	Klasa 3: Wysoka częstotliwość użytkowania
7.2 Liczba cykli próbnych	Klasa 7: 200.000 cykli
7.3 Masa drzwi	Klasa 7: do 300 Kg
7.4 Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	Klasa B: Dopuszczony do zastosowania
7.5 Bezpieczeństwo - ochrona osób	Klasa 1: spełnione
7.6 Odporność na korozję	Klasa 3: 96 h [według EN 1670]
7.7 Zabezpieczenie - odporność na włamanie	Klasa 5: 5000 N (najwyższa klasa)
7.8 Wystawianie elementu operacyjnego	Klasa 2: wystawianie standardowe
7.9 Typ działania	Klasa A: zamknięcie uruchamiane klamką
7.10 Zakres zastosowania drzwi	Klasa B: Drzwi jednoskrzydłowe otwierane tylko na zewnątrz.
Funkcja panik zamka	Funkcja IV [funkcja przestawna B] Orzech zamka dzielony, trwale działająca funkcja ewakuacji. W kierunku ewakuacji otwarcie drzwi zawsze możliwe poprzez okucie. Okucie zewnętrzne jest za pomocą klucza zasprężone lub odsprężone. W kierunku przeciwnym ewakuacji rygiel zamka otwierany je

Kontrola substancji niebezpiecznych

Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.

8. Produkt opisany w punktach 1 i 2 jest zgodny z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.1.


Tobias Schulte, Dyrektor Zarządzający ECO Schulte GmbH & Co. KG

(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Menden, 21.05.2019



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de