

Deklaracja właściwości użytkowych Nr. 12209-52-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamki mechaniczne wg EN 12209:2003/AC:2005

2. Opis produktu / - rodziny produktów wg artykułu 11 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

ECO 193

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zamek zapewnia zamknięcie drzwi, również w połączeniu z urządzeniami zamykającymi drzwi, również, gdy drzwi są przeciwpożarowe lub dymoszczelne.

4. Adres kontaktowy producenta wg artykułu 11 ust. 5 rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden / Niemcy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg załącznika V rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych:

System 1

6. Laboratorium badawcze MPA NRW numer akredytacji 432 przeprowadziło badanie zgodnie z wytycznymi EN 12209:2003/AC:2005, zbadało właściwości użytkowe według systemu System 1 oraz wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-00099-03.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 12209:2003/AC:2005

Zasadniczne kryteria	Właściwości użytkowe
Klasyfikacja	
4.2.1 Kategoria użytkowania	Klasa 3: Bardzo częste użytkowanie
4.2.2 Trwałość	Klasa M: 200.000 cykli, obciążenie zapadki: 25 N
4.2.3 Masa drzwi i siła zamykająca	Klasa 6: do 300 Kg, maks. siła zamykająca 25 N
4.2.4 Zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	Klasa 1: Dopuszczony do zastosowania
4.2.5 Bezpieczeństwo	NPD (Funkcja nieokreślona)
4.2.6 Odporność na korozję	Klasa D: 240 h [według EN 1670]
4.2.7 Zabezpieczenie i odporność na wiercenie	Klasa 6: Bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
4.2.8 Zakres zastosowania do drzwi	Klasa B: Zamek wpuszczany do drzwi rozwiernych
4.2.9 sposób uruchamiania kluczem i ryglowania	Klasa A: Zamek z wkładką bebenkowa, ryglowanie
4.2.10 Typ działania trzpienia obrotowego	Klasa 2: Zamek przeznaczony do współpracy z klamką bezsprezynowa
4.2.11 wymagania dotyczące identyfikacji klucza	NPD (Funkcja nieokreślona)

Kontrola substancji niebezpiecznych

Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.

8. Produkt opisany w punktach 1 i 2 jest zgodny z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Tobias Schulte, Dyrektor Zarządzający ECO Schulte GmbH & Co. KG

(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Menden, 12.07.2019



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de