

## Leistungserklärung Nr. 179-214-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Notausgangsschlösser nach EN 179:2008**

2. Produktbezeichnung /-familie gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

**Schloss ECO 124 in Verbindung mit Drückergarnituren der Firma HEWI Heinrich Wilke GmbH mit der Kodierung / den Kodierungen VE 30-26**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Notausgangsschloss mit Drücker für Türen in Rettungswegen, auch wenn diese Feuer- oder Rauchschutztüren sind und in Verbindung mit einem geeigneten Türschließer verschlossen sind.**

4.1 Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

**ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
D-58706 Menden**

4.2 Kontaktanschrift des Herstellers des Beschlags gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

**HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Hagenstraße 2  
D-34454 Bad Arolsen**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

**System 1**

6. Das MPA NRW mit der Akkreditierungsnummer Nr. 432 hat gemäß den Vorgaben der EN 179:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-01 ausgestellt.

### ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Erklärte Leistung:

**Harmonisierte technische Spezifikation: EN 179:2008**

| Wesentliche Merkmale                | Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1 Nutzungsklasse                  | Klasse 3: Hohe Nutzungshäufigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit       | Klasse 7: 200.000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.3 Türmasse                        | Klasse 7: bis 300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.4 Eignung Feuer-/Rauchschutztüren | Klasse B: Geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.5 Sicherheit - Personenschutz     | Klasse 1: Erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.6 Korrosionsbeständigkeit         | Klasse 3: 96 h [nach EN 1670]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7 Sicherheit - Einbruchschutz     | Klasse 5: 5000 N (Höchste Klasse)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.8 Überstand des Bedienelementes   | Klasse 2: Normalüberstand                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.9 Betätigungsart                  | Klasse A: Drückerbetätigung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.10 Anwendungsbereich der Tür      | Klasse A: Nach außen öffnende zweiflügelige Fluchttür: Gangflügel                                                                                                                                                                                                                                      |
| Panikfunktion des Schlosses         | Funktion V [Schließzwangfunktion C]<br>Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. In Fluchtrichtung ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppe |

**Kontrolle gefährlicher Stoffe**

Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Auch wird nicht mehr an die Umwelt frei gegeben, als in irgendeiner Europäischen Norm oder Vorschrift erlaubt.

8. Das unter den Nummern 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Nummer 7 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.1.


Tobias Schulte, Geschäftsführer der ECO Schulte GmbH & Co. KG

(Name des Unterzeichners und Funktion im Unternehmen)

Menden, 21.05.2019



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden  
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40  
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de