# Leistungserklärung
# Nr. 1125-286-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   **Panikverschlüsse nach EN 1125:2008**

2. Produktbezeichnung /-familie gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

   **Schloss GBS 90A (I) in Verbindung mit Druckstange EPN 2000 III**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   **Für Türen in Rettungswegen, auch wenn diese Feuer- oder Rauchschutztüren sind und in Verbindung mit einem geeigneten Türschließer verschlossen sind.**

4. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

   **ECO Schulte GmbH & Co. KG**
   **Iserlohner Landstraße 89**
   **D-58706 Menden**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

   **System 1**

6. Das MPA NRW mit der Akkreditierungsnummer Nr. 432 hat gemäß den Vorgaben der EN 1125:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-02 ausgestellt.





ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89 ▪ D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 ▪ Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de ▪ www.eco-schulte.de

7. Erklärte Leistung:

**Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1125:2008**

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|---|
| **Klassifizierung** | |
| 7.1 Nutzungsklasse | Klasse 3: Hohe Nutzungshäufigkeit |
| 7.2 Dauerfunktionstüchtigkeit | Klasse 7: 200.000 Zyklen |
| 7.3 Türmasse | Klasse 6: bis 200 kg |
| 7.4 Eignung Feuer-/Rauchschutztüren | Klasse B: Geeignet |
| 7.5 Sicherheit - Personenschutz | Klasse 1: Erfüllt |
| 7.6 Korrosionsbeständigkeit | Klasse 3: 96 h [nach EN 1670] |
| 7.7 Sicherheit - Einbruchschutz | Klasse 2: Geeignet |
| 7.8 Überstand der horizontalen Betätigungsstange | Klasse 2: Normalüberstand |
| 7.9 Betätigungsart der horizontalen Betätigungsstange | Klasse B: Druckstangenbetätigung |
| 7.10 Anwendungsbereich der Tür | Klasse B: Nur nach außen öffnende einflügelige Fluchttür |
| Panikfunktion des Schlosses | Funktion I [Wechselfunktion E]<br>Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. In Fluchtrichtung ist das Öffnen der Tür über den Beschlag immer möglich. Entgegen der Fluchtrichtung kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. |
| **Kontrolle gefährlicher Stoffe** | |
| Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Auch wird nicht mehr an die Umwelt frei gegeben, als in irgendeiner Europäischen Norm oder Vorschrift erlaubt. | |

8. Das unter den Nummern 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Nummer 7 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Tobias Schulte, Geschäftsführer der ECO Schulte GmbH & Co. KG
(Name des Unterzeichners und Funktion im Unternehmen)

Menden, 28.01.2021





ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89 · D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 · Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de · www.eco-schulte.de