

Leistungserklärung Nr. 1154-14-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf nach EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

2. Produktbezeichnung /-familie gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

ECO TS-61 EN 5-6

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für handbetätigte Drehflügeltüren mit kontrolliertem Schließablauf in den Montagearten Normalmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite, auch in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren.

4. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:


**ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

System 1

6. Das MPA NRW mit der Akkreditierungsnummer Nr. 432 hat gemäß den Vorgaben der EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-12 ausgestellt.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de

7. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Wesentliche Merkmale	Leistung
Klassifizierung	
4.2 Anwendungsklasse	Klasse 4 : Öffnungswinkel bis 180° (Normalmontage Bandseite) Klasse 3: Öffnungswinkel mindestens 105° (Kopfmontage Bandgegenseite)
4.3 Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 8: 500.000 Zyklen
4.4 Türschließergröße	Größe 5-6: Empfohlene max. Türflügelbreite: 1400 mm
4.5 Eignung Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse 1: Geeignet
4.6 Sicherheit	Klasse 1: Geeignet
4.7 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 4: 240 h [nach EN 1670]

Kontrolle gefährlicher Stoffe

Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Auch wird nicht mehr an die Umwelt frei gegeben, als in irgendeiner Europäischen Norm oder Vorschrift erlaubt.

8. Das unter den Nummern 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Nummer 7 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Tobias Schulte, Geschäftsführer der ECO Schulte GmbH & Co. KG

(Name des Unterzeichners und Funktion im Unternehmen)

Menden, 07.11.2017



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89 • D-58706 Menden
Fon +49 2373 9276-0 • Fax +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de • www.eco-schulte.de